Siphon Frei

Rohrfreikonzentrat, wirkt kalt und warm

- beseitigt Verstopfungen und Ablagerungen wie Haare, Fette und Speisereste in kürzester Zeit
- beseitigt unangenehme Gerüche und Biofilme in einem Arbeitsgang
- greift Kunststoff-, Metallrohre und Dichtungen nicht an
- kein verklumpen
- biologisch abbaubar
- keine eigene Hitzeentwicklung

Anwendung:

Zur Grundreinigung 1:1 verdünnt mit Wasser in den verstopften Abfluss einbringen, nach 10 bis 20 Minuten mit viel Wasser nachspülen. Bei stärkeren Verschmutzungen ggf. länger einwirken lassen bzw. Vorgang wiederholen. Zur Vorbeugung 1:3 mit Wasser verdünnt in den Abfluss eingeben und nach 10 bis 20 Minuten mit wenig Wasser nachspülen. Zur Geruchsbekämpfung 1:2 mit Wasser verdünnt in den Abfluss geben und nach 10 bis 20 Minuten mit wenig Wasser nachspülen.

Nicht in Aluminiumgefäßen anmischen. Kann bei empfindlichen Kunststoffen wie Acryl oder Korian Verfärbungen hervorrufen.
Siphon Frei niemals mit anderen Chemikalien oder Rohrreinigungsprodukten in Kontakt bringen!

Gefahrenhinweise & Sicherheitshinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Enthält: Natriumhypochloritlösung, Natriumhydroxid, Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze
pH-Wert: 12,5-13,5 Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Gefahr

Hantec GmbH ● Am Brambusch 24 ● 44536 Lünen ● 0231/98692470 ● kontakt@hantec-gmbh.de ● www.hantec-gmbh.de