Multiöl Plus





Multiöl Plus verbessert die Laufeigenschaften von Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern, Ketten etc. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Großküchen, Schlachthöfen, Bäckereien, Molkereien etc. sowie im gesamten pharmazeutischen Bereich, z.B. Krankenhäusern, Kliniken etc. Das Produkt ist physiologisch unbedenklich, geruch-, farb- und geschmacklos. Es besitzt ein hohes Eindringvermögen und bietet ein ausgezeichnetes Schmiervermögen und Verschleißschutz. Multiöl Plus basiert auf Weißölen mit Korrosionsinhibitoren.

Anwendung:

Die zu behandelnden Oberflächen vom groben Schmutz befreien bzw. säubern. Anschließend aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Wenn das Produkt in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt wird, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Wenn das Produkt als Korrosionsschutz für Lebensmittelkontaktflächen verwendet wird, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen

Gefahrenhinweise & Sicherheitshinweise:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder
andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122 °F aussetzen. Wiederholter
Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Inhaltsstoffe: Kohlenwasserstoffe, C11-C14,n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten.



Gefahr

Hantec GmbH ● Am Brambusch 24 ● 44536 Lünen ● 0231/98692470 ● kontakt@hantec-gmbh.de ● www.hantec-gmbh.de